{phocagallery view=category|categoryid=73|detail=5|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1|displaybuttons=1|displayname=0|bgcolor=#FFFFFF|bgcolorhover=#FFFFFF|bordercolor=#FFFFFF|bordercolorhover=#FFFFFF|limitcount=5}

Назад в каталог скутеров Yamaha

Еще по теме:
Еще картинки Yamaha BWS fi 125...
Видео со скутером Yamaha BWS

Особенности:

- Агрессивный раллийно-спортивный стиль;
- Удобные ручки для пассажира;
- Новая жесткая рама;
- Большие 12" колеса;
- Новый экономичный 125 кубовый 4-х тактный мотор;
- Как установлено, существует 2 модификации: с 2 фарами, как на как на Yamaha BWS 100 до 2008 года, и с двумя вертикально расположенными;

{tab=Основные параметры}

Двигатель:

Yamaha BWS Fi 125 (YW125Y)

Код модели: 32S1 - USA, 32S2 - CAN
Тип двигателя: 4-тактный, 1-цилиндровый, SOHC, 4-клапана
Тип охлаждения двигателя: Возд. охл
Объем: 125 куб. см
Диаметр цилиндра и ход поршня: 52,4 x 57,9 мм
Степень сжатия: 10 : 1
Максимальная мощность: 6,11 кВт при 8000 об/мин [?]
Максимальный момент: 1.0 kg-m (7 ft-lb.)@6,000 rpm
Система смазки: Принудительная маслянная
Впрыск: 24 мм система впрыска (AC24-7 / ASIAN)
Свеча зажигания: DENSO / U22ESR-N
Зазор свечи зажигания: 0,7-0,8 мм
Система зажигания: TCI
Система запуска: Электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии: Вариатор
Емкость топливного бака: 6 л
Масло: SAE20W40 (при -10...+30 : SAE10W30, 0...+45: SAE15W40, +5...+50:SAE20W50)
Объем моторного масла: 0,9 л
Объем масла в трансмисии(SAE10W30): 0,15 л

Рама
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Масло в вилке: Вилочное масло 10W, 104 мл на перо.
Угол выноса ыилки: 27 град
Задняя подвеска: Двигатель-маятник , 2 амортизатора
Передний тормоз: Дисковый, 220 мм
Задний тормоз: Барабанный, 130 мм
Размер передней шины: 120/70-12 51L - K761 Kenda
Размер задней шины: 130/70-12 56L - K761 Kenda
Размер переднего диска: 2,75/12
Размер заднего диска: 3,00/12
Ход передней вилки (мм): 90 мм
Ход задней вилки (мм): 70 мм

Габаритные размеры:
Длина: 1910 мм
Ширина: 765 мм
Высота: 1110 мм
Высота сиденья: 780 мм

Колесная база: 1290 мм
Минимальный дорожный просвет: 125 мм
Сухая масса: 116 кг
Полная масса: 122 кг

Прочее:
Аккумуляторная батарея: YT7B-BS 12В*6,5Ач
Редуктор первая ступень: 40/15 зубьев, косозубое зацепление. Передаточное отношение равно 2,667
Редуктор вторая ступень: 44/11 зубьев, прямозубое зацепление. Передаточное отношение равно 4,0
Передаточное отношение вариатора: 0,823 - 2,398:1

Цвета: Красный, Синий, Черный, Желтый.

{tab=Мнения владельцев}

{tab=Видео}

{youtube}ZKtjJPzfOPU{/youtube}

{youtube}I1d9A5LD7hU{/youtube}

{tab=Схемы и документация}

Схема Yamaha BWS Fi 125 (YW125Y)

Руководство по эксплуатации Yamaha BWS(Zuma) 125 (YW125Y) . Английский язык. Acrobat 10.

{/tabs}